

Vatten

Media	Anslutningsform						
	Flänsar	Korta svetsändar	Långa svetsändar	Invändiga gängor	Inv. gänga /svets	Löd-anslutning	Klämringskopplingar
Vatten							
Kallt/varmt tappvatten				AT 3605 AT 3606		AT 3610 AT 3611	AT 3613 AT 3614
Värmevatten	AT 3585	AT 3542	AT 3590	AT 3601	AT 3591	AT 3611	AT 3614
Hetvatten	AT 3585	AT 3542	AT 3590		AT 3591		
Havsvatten	AT 3582	AT 3502 AT 3507	AT 3570A	AT 3522 AT 3575 AT 3535			
Matarvatten		AT 3542	AT 3590	AT 3547	AT 3591		
Petroleumprodukter	AT 3552 AT 3585	AT 3542		AT 3547			
Hydraulsystem				AT 3660 AT 3661			

Gas

Media	Anslutningsform					
	Flänsar	Korta svetsändar	Långa svetsändar	Invändiga gängor	Löd-anslutning	Klämringskopplingar
Luft		AT 3542	AT 3590	AT 3600 AT 3600AVL*	AT 3610	AT 3613 AT 3614
Gasol, vätskefas gasfas	AT 3582 AT 3552	AT 3502 AT 3542		AT 3522 AT 3547 AT 3600-GAS		
Naturgas max 4 bar inomhus	AT 3552	AT 3542		AT 3522 AT 3600-GAS		
utomhus -30°C	AT 3582	AT 3502		AT 3522		
Syrgas**	AT 3582 AT 3522	AT 3502				
Acetylen	AT 3552	AT 3542		AT 3547		

Ånga

Media	Anslutningsform		
	Flänsar	Korta svetsändar	Invändiga gängor
Max. 6 bar	AT 3552	AT 3542	AT 3547
Max. 16 bar	AT 3552HT	AT 3542HT	AT 3547HT
Kondensat	AT 3552 AT 3585	AT 3542	AT 3547

Köldbärare

Media	Anslutningsform					
	Flänsar	Korta svetsändar	Långa svetsändar	Invändiga gängor	Löd-anslutning	Klämringskopplingar
Etanol, Etylalkohol	AT 3582	AT 3502	AT 3570A	AT 3600		
	AT 3585	AT 3542		AT 3601		
		AT 3507		AT 3527		
		AT 3534		AT 3533		
				AT 3522		
			AT 3547			
Etylenglykol	AT 3582	AT 3502	AT 3570A	AT 3600	AT 3610	AT 3613
	AT 3585	AT 3542		AT 3601	AT 3611	AT 3614
Propylenglykol	AT 3585	AT 3507		AT 3527	AT 3610	AT 3613
		AT 3534		AT 3533	AT 3611	AT 3614
		AT 3502		AT 3522		
		AT 3542		AT 3547		
				AT 3600		
			AT 3601			
Kalciumklorid CaCl ₂	AT 3582	AT 3502	AT 3577	AT 3522	AT 3610	
	AT 3585	AT 3542	AT 3590	AT 3547	AT 3611	
		AT 3507		AT 3527		
		AT 3534		AT 3533		
Kaliumklorid KCl	AT 3582	AT 3502	AT 3577	AT 3522		
	AT 3585	AT 3542	AT 3590	AT 3547		
		AT 3507		AT 3527		
		AT 3534		AT 3533		
Natriumklorid NaCl	AT 3582	AT 3502	AT 3577	AT 3522	AT 3610	
	AT 3585	AT 3542	AT 3590	AT 3547	AT 3611	
		AT 3507		AT 3527		
		AT 3534		AT 3533		
Korrosiva media	AT 3580	AT 3502	AT 3570	AT 3522		
	AT 3582	AT 3507		AT 3575A		
	AT 3588	AT 3534		AT 3535		
	AT 3589			AT 3527		
				AT 3533		
Automatisering	AT 3585	AT 3502		AT 3522		
	AT 3580	AT 3542		AT 3547		
	AT 3582	AT 3507		AT 3527		
		AT 3534		AT 3533		

* Med avluftning för tryckluftswerktyg.

** Ventilerna ska vara avfettade.

Tabellen är en övergripande anvisning, varför tryck och temperatur media m.m. ska kontrolleras mot detaljbeskrivningarna.