

Media	Anslutningsform	
	Flänsar	Gångor/kopplingar
<b>Vatten</b> Kallt* och varmt tappvatten	AT 4200 DN 50-200	AT 4235 DN 8-50 AT 4235F DN 15-20 AT 4166/4167 DN 15-50 AT 4240 DN 8-25
Större vattenledningssystem	AT 4220 DN 80-250	
<b>Neutrala gaser</b>	AT 4200 DN 50-200	AT 4235F DN 15-20 AT 4240 DN 8-25
Luft	AT 4230 DN 15-100	AT 4235 DN 8-50
<b>Olja</b>	AT 4230 DN 15-200	AT 4231 DN 15-40 AT 4240 DN 8-25
<b>Ånga</b>	AT 4265 DN 15-100	AT 4240 DN 8-25

\* För kallt tappvatten bör för ventil AT 4200 och AT 4240 beaktas att: Koppar och stål godtas förekomma i samma ledning förutsatt att samtliga delar av koppar är placerade efter delar av stål i strömningsriktningen räknat samt att vatten inte återförs.

Tabellen är en övergripande anvisning. Vid andra applikationer eller speciella driftförhållanden står vi gärna till Er tjänst med mer detaljerade råd.

För dimensionering se respektive produktblad.