

AT-nr	Typ	Material hus	Ansl. form	Max tryck bar	Max temp °C
4510	normal (välj, om möjligt, AT 4511)	gråjärn	flänsar	16	200
4511	normal	gråjärn, mjuktätad	flänsar	16	180
4512	proportionell	gråjärn	flänsar	16	200
4513	proportionell	gråjärn, mjuktätad	flänsar	16	180
4517	proportionell	stål	flänsar	40	400
4518	proportionell	stål mjuktätad	flänsar	40	180
4519	normal	stål	flänsar	40	400
4520	normal	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4521	normal, med gummibälg, för lågtryckspannor	gråjärn, mjuktätad	flänsar	16	150
4522	normal, med veckbälg	stål	flänsar	40	400
4523	normal, med veckbälg	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4524, rak	proportionell	gråjärn	flänsar	16	200
4525, rak	proportionell	gråjärn, mjuktätad	flänsar	16	180
4534, rak	proportionell	stål	flänsar	40	400
4535, rak	proportionell	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4537	proportionell, för t ex hetvattenpannor	segjärn/segjärn, mjuktätad	flänsar	40	300/150
4538	proportionell, för t ex hetvattenpannor	stål/stål, mjuktätad	flänsar	40	400/150
4541	höglyftande (normal vid vätskor)	segjärn	flänsar	40	300
4542	höglyftande (normal vid vätskor)	segjärn, mjuktätad	flänsar	40	180
4543	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	40	300
4543XL, DN 200-400	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	25	440
4545	höglyftande (normal vid vätskor)	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4546	höglyftande, med gummibälg, för lågtryckspannor	gråjärn, mjuktätande	flänsar	16	150
4547	höglyftande (normal vid vätskor), med veckbälg	stål	flänsar	40	400
4548	höglyftande (normal vid vätskor), med veckbälg	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4550	höglyftande, för ångsystem	stål	flänsar	40	400
4573	proportionell	rostfritt stål	flänsar	40	300
4574	proportionell	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4575	normal	rostfritt stål	flänsar	40	300
4576	normal	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4577	normal, med veckbälg	rostfritt stål	flänsar	40	300
4578	normal, med veckbälg	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4580	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	flänsar	40	300
4580XL, DN 200-400	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	flänsar	11	300
4581	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4583	höglyftande (normal vid vätskor), med veckbälg	rostfritt stål	flänsar	40	300
4584	höglyftande (normal vid vätskor), med veckbälg	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
4585	höglyftande (normal vid vätskor), t ex ångsystem	rostfritt stål	gångor	250	300
4586	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål, mjuktätad	gångor	250	180
4587	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål, mjuktätad	gångor	250	180
4588	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	gångor	250	400
4589	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	gångor	700	300
4590	normal (låga kapaciteter), t ex termisk expansion	rostfritt stål	gångor	180	300
4592	normal (låga kapaciteter), t ex termisk expansion	rostfritt stål, mjuktätad	gångor	68	250
4594	normal (låga kapaciteter), t ex termisk expansion	rostfritt stål	gångor	330	400
4595	normal (låga kapaciteter), t ex termisk expansion	rostfritt stål, mjuktätad	gångor	180	250
4596, PN 63-160	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	77-100	400
4597, PN 63-160	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	77-100	400
4598, PN 63-400	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	51-300	550
4599, PN 63-400	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	51-300	450
4607, PN 63-160	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	flänsar	49-100	400
4609, PN 63-400	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	flänsar	32-250	550
4641	för t ex varmvattenberedare	mässing, mjuktätad	gångor	10	110
4698	proportionell, friblåsande, för t ex luftkär	rödmetall, mjuktätad	gångor	30	180
4981, 4983, 4988	Clean-Service (vid hygieniska krav)	rostfritt stål	Tri-Clamp	16	150
5560	normal, liten och rostfri	rostfritt stål	gångor	24	204
8309	för t ex värmesystem	segjärn, mjuktätande	gångor	10	120
8310	för t ex mindre värmesystem	mässing, mjuktätande	gångor	6	110
3560	växelventilanordning	rostfritt stål			
4505	tillsatsbelastad				
4507	överströmningsventil (stora kapaciteter)	rödmetall/gråjärn	flänsar	se blad	150
4699	ljuddämpare	enligt önskemål			

Vid konstant mottryck kan proportionella säkerhetsventiler med fördel användas som överströmningsventiler.

För de olika materialen gäller tryck- o temperaturgränser enl gällande normer. Se tryck- och temperaturdiagram.

AT 4690 har ersatts av AT 4590 (nov 2000).

AT 4694 och AT 4696 har ersatts av AT 4594 (nov 2000).

AT 4692 ersätts med AT 4592 (under 2001).

AT 4693, AT 4695 och AT 4697 ersätts med AT 4595 (under 2001).