

# Optibal kuleventil for forbruksvann



# Produktinformasjon

Kuleventil for drikkevannsinstallasjoner ihht EN13828.


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Trykkklasse (PN)</b> | 10      |
| <b>Temperatur (°C)</b>  | 0 - 90  |
| <b>Hovedmateriale</b>   | Messing |

## Bruksområde

Kuleventil for bruk i tappevannssystemer for avstengning.

## Målskisse

| DN              | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L3              | 60    | 80    | 80    | 119.5 | 119.5 | 119.5 |
| H               | 68.4  | 73.3  | 77.3  | 115.4 | 121.4 | 128.4 |
| L1              | 35.5  | 37.5  | 46    | 52    | 56.5  | 65.5  |
| L2              | 65    | 69.5  | 86.5  | 98.5  | 107.4 | 126   |
| Netto vekt (kg) | 0.337 | 0.538 | 0.803 | 1.225 | 1.456 | 2.44  |



## Funksjon og design

Kuleventil for drikkevannsinstallasjoner uten dødpunkter. Kule er alltid omgitt av vann. Hus laget av lavt bly-messing, kule er forkrommet, vedlikeholdsfri spindeltetning ved dobbel O-ring laget av EPDM. Med forlenget plasthåndtak og G ¼ tilkobling for avløpsventil eller vannprøvetakingsventil. Tilgjengelig med innvendig gjenge i henhold til EN 10226-1 på begge sider.

Kuleventilen åpnes/stenges med en 90° dreining av håndtak. Håndtaket indikerer posisjonen.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Messing

**Temperatur (°C):** 0 - 90

**Trykkklasse (PN):** 10

**Forbindelse/Tilkobling:** Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

## Installasjon og vedlikehold

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Monteres ved hjelp av rørlegger fagkompetanse.

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)