


Anslutningssats AT 8321-CK



Produktinformation

Anslutningssatser för expansionskärl. För enkel och professionell installation och underhåll.

Dimensionsområde (liter)	50 - 1000
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	-10 - 100
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Anslutningssats

Kvalitetssäkring

Mått och vikt

Dimensionsområde (liter): 50 - 1000

Mått

Artikelnummer	A	B	C	Nettovikt (kg)
110600	215	102	77	1
110601	225	100	93	1.2
112151	236	105	100	1.5

Funktion och konstruktion

Bestående av anslutningsstycke med packning, påfyllnings-/avtappningskran och kulventil med lock med säker avstängning i enlighet med DIN EN 12828. Särskilt lämplig för golvstående expansionskärl t.ex. Reflex N, G, S eller Reflex DE, DC.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål

Ingående material: Stål

Temperatur (°C): -10 - 100

Tryckklass (PN): 10

ETIM klassning: EC003024 - Rördel med 2 anslutningar

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Se bruksanvisning. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.

Företagets ledningssystem
är certifierat av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no