



Produktinformation

Alfa Laval's värmeisoleringar för lödda och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare är lätta att montera och demontera. Värmeisoleringen skyddar mot värme och håller klimatet i apparatrum torrt och lagom varmt.

Temperatur (°C)	0 - 130
Huvudmaterial	Plaster

Användningsområde

Värmeisolering för Alfa Laval's lödda och fusionssammanfogade växlare.

Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt

Funktion och konstruktion

Typ A uppvärmning

- Blått plastöverdrag med freonfritt polyuretanskum
- Tjocklek 30 mm
- Värmeledningsförmåga: 0,031 W/mK
- Brandklass: Klass F, DIN 4102 B3

Tekniska data

Huvudmaterial: Plaster

Huvudmaterialkod: PUR (Polyuretan)

Ingående material: Plaster

Ingående materialkod: PUR (Polyuretan)

Temperatur (°C): 0 - 130

Produktens färg: RAL 5002 - Ultramarinblå

Installation och underhåll

Tvådelad isolering som monteras runt värmeväxlaren med hjälp av medföljande fästen.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001