



Produktinformation

Vattenmätarkonsol, i rostfritt utförande. Finns med justerbart väggavstånd, inbyggd backventil och avstängningsventil.

Dimensionsområde (DN)	20 - 50
Temperatur (°C)	1 - 90
Huvudmaterial	Mässing



Användningsområde

För installation av vattenmätare.

AMA-text

Vattenmätarkonsol AT 7358-.... med fast väggavstånd, med bygel i rostfritt stål.

Vattenmätarkonsol AT 7358-....BV med fast väggavstånd med bygel i rostfritt stål, med inbyggd backventil typ BV.

Kvalitetssäkring

Märkning på produkt: Armatec mätarkonsoler är märkta med AT-nr.

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Undviks

BVB ID: 56865

SundaHus: C-

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Mätarkonsol	Rostfritt stål (1.4006)
2	Kopplingar	Mässing
3	Kompressionstätning/plantätning	NBR (nitrilgummi)

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 20 - 50

Funktion och konstruktion

Mätarkonsolens bygel är tillverkad i rostfritt stål. Detta ger konsolen stabilitet med ett tillfredsställande korrosionsskydd.

Mätarkonsolen har en fast och en justerbar koppling.

Den fasta kopplingen är hel i ett stycke vid bygelfästet. Den justerbara kopplingen har kompressionstätning av gummi. Detta ger kopplingen fullt genomlopp för alla modeller och möjlighet att efterdra kompressionsmuttern.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Huvudmaterialkod: NBR (nitrilgummi)

Ingående material: Mässing, Rostfritt stål, Gummi

Ingående materialkod: NBR (nitrilgummi)

Materialnotering: Rostfritt stål 1.4006, Mässing GK-MS 60

Temperatur (°C): 1 - 90

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

För installation av vattenmätare.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001