

Konsoll for ekspansjonskar - komplett



Produktinformasjon

Komplett sett for montering av ekspansjonskar med halvmembran opp til 25 liter størrelse.

Dimensjonsområde (liter)	8 - 25
Trykkklasse (PN)	2.5 - 4
Temperatur (°C)	4 - 80
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Konsollen benyttes for å montere ekspansjonskar opp til 25 liter til varmeanlegg. Konsollen må ikke benyttes på tappevannssystemer, da konsollen er av stål.

AMA-tekst

Sikkerhetsventil type 1915

PSG.11 Sikkerhetsventiler i væskesystemer

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 8 - 25

Funksjon og design

Konsollen inneholder selve konsollen, manometer, sikkerhetsventil, luftepotte og serviceventil. Serviceventilen gjør det enkelt å foreta regelmessig service på ekspansjonskaret.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Inngående materialer: Messing

Temperatur (°C): 4 - 80

Temperatur-notater: Ekspansjonskar skal normalt ikke utsettes for høyere temperaturer enn 70°C (konsollen tåler dette fint).

Trykkklasse (PN): 2.5 - 4

Forbindelse/Tilkobling: Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal

Mulige monteringsposisjonsnotater: Konsollen monteres på vertikal vegg

Hovedkonsollen monteres på vegg med egnede skruefester avhengig av veggens struktur.

Alle komponenter kommer i felles eske. Alt medfølgende tilbehør monteres til hoved-enheten ved bruk av gjengetape/hamp.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no