



Produktinformation

Pump till blandningskärl 8395A

Tryckklass (PN)	6
Temperatur (°C)	5 - 35

Användningsområde

För utbyte eller service.

Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt

Funktion och konstruktion

Självsugande enstegsjetpump för användning inom vattenförsörjning, sprinklerbevattning och regnvattenanvändning.

Självsugande pumpeffekt upp till 8 m tack vare monterat venturi-system.

Pumpen är enkel att manövrera tack vare den inbyggda av-/på-knappen.

Wilo-WJ är till skillnad från Wilo-WJ-X utrustad med ett integrerat handtag.

Anslutningsfärdig tack vare befintlig anslutningskabel (2 m) med stöttålig jordad kontakt.

Anslutning för 3-fasutföranden via kopplingsboxen.

Delarna som har kontakt med mediet är korrosionsresistenta.

Tekniska data

Kapacitet (m³/h): 0 - 5

Uppfordringshöjd (m) från: 0 - 35

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Ingående material: Rostfritt stål, Gummi, Övrigt


Temperatur (°C): 5 - 35

Tryckklass (PN): 6

IP klass: IP44

Varvtal rpm: 2900

Isolationsklass: Isolationsklass B (IEC 60034-7)



Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Horisontell
Se bruksanvisning.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001