



Produktinformation

Snäckväxel anpassad för montage på kulventil i 3590- serien.

Temperatur (°C)	-20 - 120
-----------------	-----------

Huvudmaterial	Gråjärn
---------------	---------

Användningsområde

Snäckväxel för mjuk öppning och stängning av kulventil serie 3590

Mått

Artikelnummer	A	B	C	Nettovikt (kg)
3599-3	138	201	300	11.2

Funktion och konstruktion

Robust snäckväxel för kvartsvarvsrörelse tillverkad i gjutgods. Växeln är permanentsmord. Mekaniska ändstopp för skydd av ventil.

Tekniska data

Huvudmaterial: Gråjärn

Ingående material: Gråjärn

Temperatur (°C): -20 - 120

IP klass: IP67

Produktens färg: RAL 9005 - Kolsvart

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Underhållsfri.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001