



Produktinformasjon

Tilkoblingssett

Temperatur (°C)	-10 - 70
-----------------	----------

Hovedmateriale	Støpejern
----------------	-----------

Bruksområde

Tilkoblingssett mellom pumpe og kar

Funksjon og design

Ekspansjonskar AT 8340-XXX, koblingssett 8340AS mellom kar og pumpeenhet.

Tekniske data

Hovedmateriale: Støpejern

Inngående materialer: Støpejern

Temperatur (°C): -10 - 70

Installasjon og vedlikehold

Trykkeldeenhet 8340-XXX for arbeidstrykk opp til 2,5 bar leveres komplett med pumpeenhet AT 8340P125, ekspansjonskar AT 8340-XXX, koblingssett 8340AS mellom kar og pumpeenhet og trykkutjevningsbeholder AT 8321E-DE på 35 liter.

For høyere arbeidstrykk, se bestillingsnøkkelen for passende pumpetrykksenhet og størrelse på ekspansjonskaret. Husk at trykkutjevningsbeholderen alltid må være installert.

Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001