




Produktinformation

Spak för användning på vridspjäll serie 231xS samt 234xS.

Dimensionsområde (DN)	50 - 200
Tryckklass (PN)	0
Temperatur (°C)	0 - 200
Huvudmaterial	Gråjärn

Användningsområde

Manövrering av ventil.


Kvalitetssäkring

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 50 - 200

2390-VH Mått

DN	
A	112
B	250
Nettovikt (kg)	1



Funktion och konstruktion

Robust spak i gjutgods. Väljs till passande aktuell dimension.

Options:




FIG. 1: LEVER + PADLOCK FACILITY




FIG. 2: LEVER + SWITCHES




FIG. 3: LEVER FOR REGULATING

Tekniska data

Huvudmaterial: Gråjärn

Ingående material: Gråjärn

Temperatur (°C): 0 - 200

Tryckklass (PN): 0

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Monteras på ventil.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001