

Säkerhetsutrustning AT 8315C



Produktinformation

Integrerad säkerhetsutrustning för panna över 100 kW, komplett med nivåvakt (katastrofskydd), tryckvakt (max 10 bar) och flödesvakt. För hjälp med dimensionering använd gärna: [VARMBER](#)

Tryckklass (PN)	16
Temperatur (°C)	0 - 110
Huvudmaterial	Aluminium, Mässing, Rostfritt stål, Plaster, Gummi

Användningsområde

Integrerad säkerhetsutrustning som automatiskt avbryter energitillförseln till en varmvattenpanna vid för låg vattennivå, för högt drifttryck eller vid för litet flöde genom pannan. Genom sin sammanbyggda konstruktion förenklas både inkoppling och övervakning högst väsentligt. Ersätter separat nivåvakt (katastrofskydd), högtryckvakt och flödesvakt.

AMA-text

PSG.2 Säkerhetsdon

Säkerhetsutrustning AT8315C. Integrerad enhet med nivåvakt, högtryckvakt och flödesvakt för övervakning av varmvattenpanna. För ytterligare panna tillkommer 1 st flödesvakt AT 8316P15.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Enligt AFS 2017:3 i tillämpliga delar för varmvattenpannor max 110 °C, skall panna i ett slutet värmesystem, som är avsedd för periodisk övervakning vara utrustad med:

Nivåvakt (katastrofskydd), högtryckvakt och flödesvakt.

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 10/31/2025 9:00:00 AM

Funktion och konstruktion

Se manual

Tekniska data

Effektområde (kW): 100 - 10000

Huvudmaterial: Aluminium, Mässing, Rostfritt stål, Plaster, Gummi

Ingående material: Aluminium, Mässing, Rostfritt stål, Plaster, Gummi

Temperatur (°C): 0 - 110

Tryckklass (PN): 16

Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

Bränsletyp: Biobränsle, EO1/RME, Gas, Olja, Pellets, Träflis

Installation och underhåll

Se manual

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se