

M-Bus Fjärravläsningssystem AT 7530-CME



Produktinformation

AT 7530-CME serien består av flexibla och kostnadseffektiva GSM/GPRS och TCP/IP DIN-monterade M-Bus masters. AT 7530-CMEX serien är DIN-monterade M-Busextenders. AT 7530-CMEX passar till alla standard M-Bussystem, men används med fördel tillsammans med CME-produkter

Temperatur (°C)	-20 - 55
Huvudmaterial	Plaster

Användningsområde

AT 7530-CME Serien består av flexibla och kostnadseffektiva GSM/GPRS och TCP/IP M-Bus masters.

AT 7530-CMEX Serien består av DIN-monterade M-Bustillbehör, till exempel I/O-moduler och M-Busextenders. AT 7530-CMEX passar till alla standard M-Bussystem, men används med fördel tillsammans med CME-produkter.

Funktion och konstruktion

AT 7530-CME Serien består av flexibla och kostnadseffektiva GSM/GPRS och TCP/IP M-Bus masters.

AT 7530-CMEX Serien består av DIN-monterade M-Bustillbehör, till exempel I/O-moduler och M-Busextenders. AT 7530-CMEX passar till alla standard M-Bussystem, men används med fördel tillsammans med CME-produkter.

AT 7530-CME3100, DIN-monterad intelligent TCM/IP M-Busmaster

AT 7530-CME3100 är en intelligent TCP/IP M-Busmaster med lagringsfunktionalitet och kan tolka data från alla mätare som följer M-Busstandarden. Den är kompatibel med alla DIN-monterade mätare från ABB och alla mätare som följer M-Busstandard.

AT 7530-CME3100 använder öppna protokoll, vilket gör den lätt att integrera med olika fakturerings- och rapporteringssystem. Filer med mätvärden kan enkelt laddas upp via FTP- och HTTP-servrar samt att mätvärden kan levereras via e-post. Tack vare e-postfunktionen minimeras problem med brandväggar och implementering i befintliga IT-strukturer.

Den kan konfigureras och uppdateras på distans, vilket minimerar antalet besök på monteringsplatsen. Detta minskar såväl installationskostnaden som risken för handhavandefel. Efter installationen skickar CME3100 direkt en bekräftelse om installationen lyckats och den börjar lagra mätvärden direkt efter uppstart.

Den flexibla designen med den optiska IR-porten gör det möjligt att koppla samman CME3100 med olika expansionsmoduler. Till exempel kan en AT 7530-CMEX10 M-Busextender läggas till för att ansluta upp till 32 extra mätare. CME3100 har dubbla M-Busslavportar vilket möjliggör att informationen kan delas till olika system och kan därmed fungera som en splitter.

AT 7530-CME3100 är byggd enligt den globala standarden SUN Java™ platform technology. Plattformen och biblioteken är utformade och testade av ledande mjukvaruföretag. Enheten har en intern expansionsmöjlighet för till exempel WiFi och även en extern USB-masterport för framtida funktioner.

Tekniska data

Huvudmaterial: Plaster

Ingående material: Plaster

Temperatur (°C): -20 - 55

Temperatur noteringar: Temperaturen avser drifttemperatur

Installation och underhåll

Se bruksanvisning

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se