


# Kulventil AT 3716-



# Produktinformation

Hög ventilhals, fullt genomlopp, PN 16, slätändar för presskopplingar och stålhandtag. Kulventiler av avzinkningshårdig blyfri mässing (under 0,1%). Packbox i grafit. För varmt och kallt tappvatten, värme och köldbärarsystem, luft och neutrala gaser.



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensionsområde (DN) | 10 - 50 |
| Tryckklass (PN)       | 16      |
| Temperatur (°C)       | 0 - 150 |
| Huvudmaterial         | Mässing |

## Användningsområde

Avstängningsventil avsedd att monteras i rörsystem av förzinkat stål, koppar eller rostfritt, där presskopplingar används. För varmt och kallt tappvatten, värme och köldbärarsystem, -30°C till +110°C, PN 16. För luft, neutrala gaser och brännbara vätskor, max arbetstryck PN 16. Silikonfri.

Lämplig för vatten 0°C tom 150°C.

Lämplig för luft -10°C tom 150°C.

Kan användas ner till -30°C i kylsystem med glykolblandat media.

## AMA-text

### PSB.1 Kulventiler

Viridi kulventil AT 3716 i avzinkningshårdig blyfri mässing (blyhalt under 0,1%). Med fullt genomlopp, slätändar för anslutning av presskopplingar, gjuten hög spindelhals och stålhandtag. PN 16. Packbox i grafit och tefloniserad kula.

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Viridiventilerna får användas för vätskor och gaser grupp 2 enligt AFS 2016:1

Viridiventilerna omfattas av AFS 2016:1, 8§, direktivet för tryckbärande anordningar (PED 3,3) och får därför inte CE-märkas.

Viridi sortimentet är tillverkat i legeringar som omfattas av "4MS Common Composition List" som omfattar material och produkter godkända för användning i kontakt med dricksvatten.


**Märkning på produkt:** Fabrikat, PN och DN.

## **Energi/miljödeklaration**

**Byggvarubedömning:** Undviks  
**BVB ID:** 116295

### Detaljförteckning

| Pos | Komponent                 | Material                                |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Ventilhus/Presskopplingar | Mässing (CuZn38As)<br>(CW511L, Pb<0,1%) |
| 2   | Kula                      | Mässing (CuZn38As)<br>(CW511L, Pb<0,1%) |
| 3   | Beläggning kula           | PTFE (polytetrafluoreten)               |
| 4   | Sätesringar               | PTFE (polytetrafluoreten)               |
| 5   | Packbox                   | Grafit                                  |
| 6   | Handtag                   | Stål                                    |




### Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 10 - 50

### Mått

| DN             | 10    | 15    | 20   | 25    | 32   | 40   | 50  |
|----------------|-------|-------|------|-------|------|------|-----|
| A              | 138   | 140   | 150  | 170   | 186  | 214  | 246 |
| B              | 50    | 55    | 60   | 70    | 80   | 90   | 100 |
| C              | 96    | 98    | 101  | 110   | 120  | 132  | 140 |
| D              | 90    | 90    | 90   | 125   | 125  | 160  | 160 |
| Nettovikt (kg) | 0.437 | 0.437 | 0.67 | 1.057 | 1.52 | 2.35 | 3.6 |



### Funktion och konstruktion

3716 har bygglängd enligt SS 1129 i dim. 12-54. Anslutningsändarna har kon-/sfärkoppling enligt SMS 3269. AT 3716 har hög spindelhals. Lämplig vid montage, där ventilen skall överisoleras. AT 3716 DN 40 och DN 50 är försedd med vanligt handtag, om långsamt stängande handtag önskas, tag AT 3716V42 eller AT 3716V54. Ventilerna har fullt genomlopp, samt är försedda med efterdragbar packbox .

### Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing  
**Huvudmaterialkod:** Mässing (CuZn38As) (CW511L, Pb<0,1%)  
**Ingående material:** Mässing, Stål, Övrigt

**Ingående materialkod:** Mässing (CuZn38As) (CW511L, Pb<0,1%), PTFE (polytetrafluoreten)

**Temperatur (°C):** 0 - 150

**Temperatur noteringar:** PN40 för ≤DN50 (Max 40bar tom +95°C, max 25bar at +150°C) PN25 för ≥DN65 (Max 25bar tom +95°C, max 16bar vid +150°C) Lämplig för vatten 0°C tom 150°C. Lämplig för luft -10°C tom 150°C. Kan användas ner till -30°C i kylsystem med glykolblandat media.

**Tryckklass (PN):** 16

**Anslutning:** Presskoppling

**ETIM klassning:** EC011343 - Kulventil

**BK04 kod:** 20702 Kulventiler

**Kommentar till färg:** Naturlig färg, obehandlad.

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Dubbelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Gångorna och tätningsytorna på ventilen bör smörjas med pasta, för att underlätta monteringen. Tänk på att använda rörtången som en skiftnyckel, så att inte kopplingsmuttern kläms ihop och därigenom kärvar. Kläm aldrig med rörtång eller skruvstöd över ventilhuset. Då ventilen fixeras skall alltid befintligt mothåll användas. Efterdragning av packboxen kan vara erforderligt för luft- och gassystem då provtrycket överstiger 6 bar. För bästa funktion skall ventilen manövreras minst 2 ggr/år.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se