

Snäckväxel AT 3586-V



Produktinformation

Snäckväxel för manövrering av flänsade kulventiler 3582 samt 3585HT

Dimensionsområde (DN)	125 - 300
Tryckklass (PN)	16 - 40
Temperatur (°C)	5 - 50
Huvudmaterial	Segjärn

Användningsområde

För kontrollerad manöver av kulventil.

Kvalitetssäkring

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 8/29/2025 8:19:00 AM

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 125 - 300

Funktion och konstruktion

Robust konstruktion, kit innehåller snäckväxel montagebrygga samt insats.

Tekniska data

Huvudmaterial: Segjärn

Temperatur (°C): 5 - 50

Tryckklass (PN): 16 - 40

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal

Montering på ventil skall utföras av kvalificerad personal. Avsedd för manövrering av kulventiler 3582 samt 3585HT.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se