

Återströmningsskydd

typ AB - vätskekategori 5

AT 1162C

Dimensionsområde	PN	Temperaturområde	Material
13 liter	6	5 °C till 35 °C	Polypropylen

Användningsområde

För att skydda tappvattensystem internt och externt mot hävertåterströmning och övertrycksåterströmning. Skyddstäckning för vätska t o m kategori 5. Återströmningsskyddet är av typ AB i enlighet med SS-EN 1717.

Uppfyller kraven vid inkoppling av tappvatten till:

Renspolning vid avloppsanläggningar, lantbruk, spolning och rening av sanitär utrustning inom sjukhus eller vid andra applikationer där luftgap krävs.



AT 1162C

AMA-text

PSG.261 Återströmningsskydd med luftgap


Återströmningsskydd AT 1162C, skyddsmoul typ AB med luftgap för skyddstäckning av vätskekategori 5 enligt SS-EN 1717. Utförande med tank i polypropylen, volym 13 liter. Centrifugalpump med flöde upp till 4,0 m³/h, tryck upp till 4,3 bar.

Kvalitetssäkring

Återströmningsskyddet är i utförande enligt DIN 1988-500. Uppfyller kraven i Boverkets Byggregler BBR, installationer för tappvatten. Överensstämmer med SS-EN 1717 som skyddsmodul typ AB för vätskekategori 5. Enheten är CE-märkt.

Detaljförteckning

1	Bufferttank
2	Centrifugalpump
3	Regulator
4	Inlopp
5	Utlopp
6	Bräddavlopp
7	Tryckutjämningskärl 8 liter



Mått och vikt

	AT 1162C
A	410 mm
B	168 mm
C	425 mm
D	56 mm
E	569 mm
Tankvolym	13 liter
Torrsvikt	22 kg

Funktion och konstruktion

Återströmningsskydd typ AB täcker riskerna t o m vätskekategori 5 vid inkoppling av tappvatten. Dvs. "Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus". Luftgapet i modulen följer standardens krav.

Skyddsmodulen består av en pump med regulator och integrerad buffertank. Enheten är försedd med ett bräddavlopp som ansluts med dräneringsledning och leds till en golvbrunn. Medföljande tryckutjämningskärl ger en mjuk drift och minskar antalet pumpstarter.

Modulens konstruktion medger enkel installation och dess behändiga storlek gör att den kan monteras i trånga utrymmen. Enheten är konstruerad för fast installation på vägg med medföljande väggfästen.


En tryckgivare känner löpande av förändringar i systemet, vid exempelvis avtappning, och startar pumpen när trycket understiger 2,5 bar. När avtappningen upphör stoppar pumpen automatiskt efter 10 sekunder. Regulatorn sköter automatiskt påfyllning av bufferttanken med hjälp av en integrerad nivåvipa.

Tekniska data

	AT 1162C
Anslutningar in/utlopp	G 1
Anslutning bräddavlopp	DN 70
Vätsketemperatur	5 °C till 35 °C
Omgivningstemperatur	0 °C till 40 °C
Max tillåten luftfuktighet	50%
Max tillåtet tryck inkommande vatten	4,0 bar
Min tillåtet tryck inkommande vatten	1,0 bar
Bufferttank	13 liter
Tryckutjämningskärl	8 liter
Själv sugande flerstegs centrifugalpump	
Maximalt flöde	4,0 m ³ /h
Maximalt tryck	4,3 bar
Märkeffekt	0,8 kW
Huvudfrekvens	50 Hz
Märkspänning	230V AC ± 10%
Nominell ström	3,7 A
Skyddsklass	IP 44
Ljudnivå	55 dB(A)

Installation

Vid installation får ej inkommande vattentryck överstiga 4,0 bar, vid behov installera reducerventil AT 4169-XX.



Underhåll och reservdelar

Enheten skall underhållas enligt tillverkarens föreskrifter. För mer information se bruksanvisningen.

Märkning

Uppgifter om tillverkningsår, tillverkningsnummer, modell, el-data, IP-klass samt tryck/flöde anges på enhetens märkskylt. CE-märkt.

Beställningsnyckel

AT-nr	RSK-nr	Utförande
1162C	5021139	13 liters tank. Max pumpflöde 4,0 m ³ /h.