

# Vridspjäll AT 2330-



# Produktinformation

Centriskt lagrad vridspjällventil med PTFE coatad spjällskiva och foder för avstängning och reglering av aggressiva och frätande vätskor samt applikationer med höga renhetskrav.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Dimensionsområde (DN) | 50 - 300  |
| Tryckklass (PN)       | 6 - 16    |
| Temperatur (°C)       | -20 - 200 |
| Huvudmaterial         | Segjärn   |

## Användningsområde

Mjuktätande vridspjäll för avstängning och reglering av aggressiva och frätande vätskor, exempelvis ammoniakvatten.

PFM (PTFE)-foder: 0°C till +200°C.

Ventilerna är korrosionsskyddsmålade enligt EN12944 klass C3 som standard. Annan klassning på begäran.

## AMA-text

**PSB.2 Vridspjällventiler**

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, FDA, PED 2014/68/EU

**Produkten är CE-märkt**

**Märkning på produkt:** Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 19

## Detaljförteckning

| Pos | Komponent   | Material                     |
|-----|-------------|------------------------------|
| 1   | Ventilhus   | Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3) |
| 2   | Spjällskiva |                              |

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 50 - 300

## Mått

| DN             |   |
|----------------|---|
| A              |   |
| B              |   |
| Nettovikt (kg) | 0 |

## Funktion och konstruktion

Centrisk vridspjällventil fluoroplastomer fodrad för avstängning och reglering av aggressiva och frätande vätskor och applicering med hög renhet.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Segjärn

**Huvudmaterialkod:** Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3)

**Ingående material:** Rostfritt stål, Övrigt, Segjärn

**Ingående materialkod:** Rostfritt stål AISI 431 (1.4057), Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3), PTFE (polytetrafluoreten)

**Temperatur (°C):** -20 - 200

**Tryckklass (PN):** 6 - 16

**Anslutning:** Flänsad EN1092

**ETIM klassning:** EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)

**BK04 kod:** 20706 Vridspjäll

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Dubbelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se