

Kulventil AT 3660-



Produktinformation

Kulventil i mässing avsedd för att montera manöverdon på. Motsvarande vattenfelsbrytare men med mjuk stängning.



Dimensionsområde (DN)	15 - 50
Temperatur (°C)	-10 - 130
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

Kulventil i mässing avsedd för att montera manöverdon på. Kan användas med fördel för avstängning av inkommande vatten med don som kan anslutas till någon form av styrning. Motsvarande vattenfelsbrytare men med mjuk stängning.

AMA-text

PSB.1 Kulventiler

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU art 4.3

Märkning på produkt: Tillverkare, anslutning, flödesriktning.


Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Reach datum: 2/10/2026 8:41:00 AM

3660-, Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ändstycken	Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)
2	O-ring i säte	EPDM (etenpropengummi)
3	Sätesringar	Kolfylld PTFE
4	Kula	Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)
5	Ventilhus	Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)
6	Spindel	Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)
7	Antifriktionsring	
8	O-ring i spindel	EPDM (etenpropengummi)




Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 50

3660-, Mått

Artikelnummer	L	HA	C	HB
3660-15	61.6	27.6	15.5	10
3660-20	67	30.5	16.5	10
3660-25	76.8	30.5	19.5	10
3660-32	88	34.3	21.5	10
3660-40	101.8	39.8	21.5	10
3660-50	116.2	52.8	25	10



Funktion och konstruktion

Kulventil avsedd primärt för montage av manöverdon.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Huvudmaterialkod: Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)

Ingående material: Mässing, Gummi, Övrigt

Ingående materialkod: Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N), Kolfylld PTFE, EPDM (etenpropengummi)

Temperatur (°C): -10 - 130

Temperatur noteringar: Under 0°C endast med köldskyddsvätska.. Över 100 0°C endast med antikokvätska.
Glykolmix >20% and ≤50% är ok.

Anslutning: Invändig gänga ISO 7-1 (BSPT, Kr)

ETIM klassning: EC011343 - Kulventil

BK04 kod: 20702 Kulventiler

3660-, Teknisk data

Artikelnummer	KVS	Anslutning enligt ISO 5211	Spindeltyp	Mått på spindel	Erfordrat moment (Nm)
3660-15	15	F04	Diagonal fyrkant	9x9mm	2
3660-20	22	F04	Diagonal fyrkant	9x9mm	2
3660-25	22	F04	Diagonal fyrkant	9x9mm	3
3660-32	35	F04	Diagonal fyrkant	9x9mm	3.5
3660-40	68	F04	Diagonal fyrkant	9x9mm	3.5
3660-50	96	F04	Diagonal fyrkant	9x9mm	3.5

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Horisontell

Skall utföras av kvalificerad personal.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se