

**resideo**

Produktinformasjon

Tilbakeslagssikring type CA med gjenget tilkobling for væskekategori 3 i henhold til NS-EN 1717. Integrert sil, kompakt design. CA295 fra Resideo Braukmann (tidligere Honeywell).

Dimensjonsområde (DN)	15 - 20
Trykkklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Hovedmateriale	Messing



Bruksområde

Tilbakeslagssikringer brukes i tilbakestrømningsvern for å beskytte drikkevannssystemer internt og eksternt mot hevert-tilbakestrømning og overtrykkstilbakestrømning. Beskyttelsesdekning for væske opp til kategori 3. Tilbakeslagssikringen er av type CA i henhold til NS-EN 1717. Brukes for eksempel ved påfylling av varme- og kjølesystemer.

AMA-tekst

PSG.26 Tilbakestrømningssikringer

Tilbakeslagsventil AT 1169-X... med trykkstyrt mellomkammer. Tilbakeslagssikring type CA for maksimal beskyttelsesdekning i væsket kategori 3 i henhold til NS-EN 1717.

Kvalitetssikring

AFS 2016:1, 8 paragraf, Væsket kategori 3, NS-EN 1717

Testet i henhold til EN 14367.

Produktmerking: Merke, DN, PN, strømningshastighet, produsent og produksjonsnummer.

Energi/miljødeklarasjon

Byggevarereklarasjon: Unngått

Produkt BVB ID: 21104


Sundahus: C-

Meldepliktig i henhold til REACH

REACH dato: 9/23/2024 11:58:00 AM

Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Hus	Messing avzinkningshårdig (DZR)
2	Koblingsmutter/hylse	Messing avzinkningshårdig (DZR)
3	Sil	Rustfritt stål
4	Tetningsring	NBR (nitrilgummi)
5	Tetningsring	EPDM (etenpropengummi)



Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 15 - 20

Mål

DN	A	B	C	D	Netto vekt (kg)
15	142	114	82	97	0.51
20	150	114	82	93	0.7

Funksjon og design

Tilbakeslagssikring type CA dekker risikoer opp til væsketategori 3 ved tilkobling av drikkevann. Dvs. "Væske som utgjør en viss helseisiko på grunn av tilstedeværelsen av ett eller flere skadelige stoffer".

Tilbakeslagssikringen er delt inn i tre trykksoner med doble tilbakeslagsventiler og mellomliggende kamre med drenering. Mellomkammeret utgjør en sikkerhetssone mellom innkommende drikkevann og forurenset vann nedstrøms. Når differansetrykket mellom innløpssonen og mellomsonen synker til under 10 % av innløpstrykket, dreneres mellomkammeret til atmosfæren. Vakten beskytter mot både hevert-tilbakestrømning og overtrykkstilbakestrømning.

Tilbakeslagssikringen er utstyrt med en integrert sil i innløpet til sikringen.

Tekniske data

- Hovedmateriale:** Messing
- Hovedmaterialets kode:** Messing avzinkningshårdig (DZR)
- Inngående materialer:** Messing, Rustfritt stål, Gummi
- Inkludert materialkode:** Messing avzinkningshårdig (DZR), EPDM (etenpropengummi)
- Temperatur (°C):** 0 - 65
- Trykkklasse (PN):** 10
- Forbindelse/Tilkobling:** Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)
- ETIM klassifisering:** EC004501 - Tilbakestrømningsbeskyttelse

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: En-veis

Mulig monteringsposisjon: Horisontal

Mulige monteringsposisjonsnotater: Monteres horisontalt med drenering nedover.

Produktet kan ikke repareres utover rengjøring. Det kan være nødvendig å rengjøre innløpssilen for smuss og metallspon.

Konusinnsatsen med tilbakeslagsventil kan fjernes ved å skru av avløpsrøret i bunnen. Monteres horisontalt med avløpet nedover.

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001