

# SPX Lobepumpe



## Produktinformasjon

Lobepumpe Top Lobe kommer i 12 ulike størrelser, og ulike akseltetninger som for eksempel enkle og doble mekaniske tetninger i tillegg til leppetetninger. Tilkobling fra 20mm til 150mm. Enkel, hygienisk og robust konstruksjon Hygienisk utførelse med meget lav risiko for oppsamling av medie, enkel å rengjøre enten med CIP, SIP eller manuelt. Kort nedetid for rengjøring. Skånsom håndtering av mediet. Tradisjonell trilobe design gir skånsom håndtering, lav pulsering og god håndtering av partikler. Stort utvalg av akseltetninger - enkelt ombyttbare med andre tetning og kort nedetid. Uten shims, oljesmurt girboks - Enkelt vedlikehold, lengre levetid. ATEX Sertifisert CE merket

<b>Temperatur (°C)</b>	0 - 70
<b>Hovedmateriale</b>	Stål, Rustfritt stål, Hastelloy

### Bruksområde

Kan brukes til viskøse medier, medier med partikler, matvareproduksjon og mye mer.

### Kvalitetssikring

ATEX 94/9/EG

**Produktmerking:** Fabrikat, dimensjon, trykkklasse, CE-merke

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 25 - 150

## Funksjon og design

Tri-lobe roterende lobe pumpe, designet for å håndtere de fleste applikasjoner i dagens prosessindustri.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Stål, Rustfritt stål, Hastelloy

**Temperatur (°C):** 0 - 70

**Trykkklasse (PN):** 0 - 22

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** To-veis

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Enkelt vedlikehold

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no