


# NCFlow klk. AT 1360-



# Produktinformation

Injusteringsventiler med enkel reglering och avläsning med klämringskoppling och minnessparfunktion.

<b>Dimensionsområde (DN)</b>	15 - 50
<b>Tryckklass (PN)</b>	8 - 10
<b>Temperatur (°C)</b>	100 - 120
<b>Max designtryck bar(g)</b>	10
<b>KVS</b>	3, 3.5

## Användningsområde

Injusteringsventilen används för injustering av värme- och kylsystem. Justering av flöde sker manuellt med injusteringsnyckel eller ratt, med hjälp av flödesmätaren på ventilen.

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 50

## Funktion och konstruktion

Injusteringsventil med flödesmätare i plast, stötsäker och temperaturlålig. Fjäder tillverkad i rostfritt stål och o-ring i EPDM gummi.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Övrigt

**Ingående material:** Övrigt

**Temperatur (°C):** 100 - 120

**Tryckklass (PN):** 8 - 10

## Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se