

Filterinsats AT 4028ABF



Produktinformation

Filterinsats till AT 4028 och AT 4029.

Temperatur (°C)	-10 - 350
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Filterinsats av rostfritt stål för smutsfilter AT4028A/B samt AT4029A/B.

Filterinsatser kan beställas med andra maskvidder.

Kvalitetssäkring

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 3/3/2026 8:08:00 AM

DN	Höjd	Diameter	Nettovikt (kg)
32	98	42	0.06
40	114	50	0.61
50	119	61	0.7
65	134	78.5	0.61
80	149	89	0.7
100	169	109	0.61
125	199	137	0.7
150	224	160	0.7
200	284	210	1.6
250	434	258	1.6
300	555	308	1.6

Funktion och konstruktion

Filterinsats av rostfritt stål

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Huvudmaterialkod: Rostfritt stål AISI 304 (1.4301), Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

Ingående material: Rostfritt stål

Ingående materialkod: Rostfritt stål AISI 304 (1.4301), Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

Temperatur (°C): -10 - 350

Installation och underhåll

Se bruksanvisning till AT4028 / AT4029.

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se