

# Slang SX AT 5745-

## Produktinformation

Anslutningsslang RF-SX. Innerslang i EPDM med utvändig rostfri flätning AISI 304. Används i kyl- och värmesystem. Avsedda för vatten med glykolinblandning och ickekorrosiva vätskor. Lagerförs i ett standardsortiment, men kan vid serietillverkning även fås i valfria längder och med kundanpassade anslutningar. Arbetstemp.: -20°C till +100°C TLL = Slätände, för klämrings-, press- eller NC-koppling M = Utvändig gänga F = Invändig lekande mutter FC = Invändig lekande mutter 90° vinkel NC = NC koppling.

**Temperatur (°C)**

-20 - 100

### Användningsområde

Används i kyl- och värmesystem. Avsedda för vatten med glykolinblandning och ickekorrosiva vätskor.

## Funktion och konstruktion

Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Övrigt

**Ingående material:** Övrigt

**Temperatur (°C):** -20 - 100

## Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se