

# In- och utloppsbackventil AT 1168-R (BA295I)



# Produktinformation

Reservdelar till skyddsdon 1168-SS

<b>Dimensionsområde (DN)</b>	15 - 50
<b>Tryckklass (PN)</b>	10
<b>Temperatur (°C)</b>	0 - 65
<b>Huvudmaterial</b>	Plaster

## Användningsområde

Används vid reparation och underhåll av skyddsdon 1168-SS

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

## Energi/miljödeklaration

**Reach datum:** 3/3/2026 8:08:00 AM

**Reachnotering:** Produkten omfattas EJ av REACH

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 50

## Funktion och konstruktion

Orginaldel.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Plaster

**Ingående material:** Plaster, Gummi

**Temperatur (°C):** 0 - 65

**Tryckklass (PN):** 10

## Installation och underhåll


**Flödesriktning:** Enkelriktad

Reparation och underhåll av skyddsdon samt skyddsmoduler skall göras av kvalificerad personal. Se även bruksanvisning.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se