

Gummikompensatorer

GEPU

For kjøle og varmeanlegg.

Egnet for: Kald væske (-10°C), varmt vann (+105°C), sjøvann, spillvann, kjølevann, svake syrer, svake alkalier.

Bruksområder: Pumpeledninger for air condition, ventilasjon, kjøleanlegg, kondensat, sanitæranlegg, overrissingsanlegg, ballastledninger og luftinntaksledninger for dieselmotorer.



Varenummer	Dimensjoner		Koblingsmateriale	Vekt/ kg	Bygge- lengde mm	Bevegelsesopptak			Vinkel grad
	mm	tommer				Lateral mm	Aksial inn/mm	Aksial ut/mm	
GEPU015	25	1	Varmgalvanisert	0,4	200	+/- 23	+6	-25	35
GEPU020	20	3/4	Varmgalvanisert	0,6	200	+/- 23	+6	-25	35
GEPU025	25	1	Varmgalvanisert	0,9	200	+/- 23	+6	-25	30
GEPU032	32	1 1/4	Varmgalvanisert	1,3	200	+/- 23	+6	-25	30
GEPU040	40	1 1/2	Varmgalvanisert	1,6	200	+/- 23	+6	-25	30
GEPU050	50	2	Varmgalvanisert	2,7	200	+/- 23	+6	-25	20
GEPU065	65	2 1/2	Varmgalvanisert	3,7	200	+/- 23	+6	-25	15
GEPU080	80	3	Varmgalvanisert	4,2	200	+/- 23	+6	-25	15
GEPU020 SS	20	3/4	Rustfritt	0,6	200	+/- 23	+6	-25	35
GEPU025 SS	25	1	Rustfritt	0,9	200	+/- 23	+6	-25	30
GEPU032 SS	32	1/4	Rustfritt	1,3	200	+/- 23	+6	-25	30
GEPU040 SS	40	1 1/2	Rustfritt	1,6	200	+/- 23	+6	-25	30
GEPU050 SS	50	2	Rustfritt	2,7	200	+/- 23	+6	-25	20
GEPU065 SS	65	2 1/2	Rustfritt	3,7	200	+/- 23	+6	-25	15
GEPU080 SS	80	3	Rustfritt	4,2	200	+/- 23	+6	-25	15

GEPU - Gummikompensator, EPDM, Unionkobling, Varmgalvanisert

GEPU SS - Gummikompensator, EPDM, Unionkobling, Rustfritt stål