

## TAQ PEX, TAQ PEX DN6, Flexibel kopplingsledning

Innehavare/Utfärdat för

**TUCAI S.A.**

c/Llobateras 12, Poligono Industrial Santiga, ES-08210 Barberà del Vallès, Spanien.

### Produktbeskrivning

TAQ PEX och TAQ PEX DN6 är flexibla kopplingsledningar av PEX med yttre omflätning av rostfritt stål. TAQ PEX har dimension DN8 och TAQ PEX DN6 har dimension DN6. Kopplingsledningarna har fabriksmonterade kopplingar av mässing CW612N, CW617N, CW626N och CW724R i följande dimensioner: Överfallsmutter (rak eller vinklad): 3/8", 1/2" eller 3/4". Utvändig gänga: 3/8", 1/2", 3/4", M8×1, M10×1, M12×1 eller M15×1. Slätände: Ø10 mm.

### Avsedd användning

Kopplingsledning för varmt och kallt tappvatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 90°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

### Handelsnamn

TAQ PEX och TAQ PEX DN6.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning	6:625 1:a och 4:e stycket.

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning, daterad 2018-12-03 av RISE Certifiering.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 102/2017, daterad 2021-09-15, Kontrollorgan: Kiwa

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Tucaí, Aydemir Village, Bulgarien, Bulgarien och

Ningbo Tucaí Flexible Pipe Co., Ltd, No. 1 Beixing Road, Mazhu Town Yuyao, Zhejiang, 315450, Kina

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

### Produkt märks med:

Innehavare, tillverkare

Boverkets inregistrerade varumärke

Dimension

Max. tryck och max. temperatur

TUCAI



DN XX

10 bar, 70°C

### Förpackning märks med:

Innehavare, tillverkare

Löpande tillverkningsnummer

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

TUCAI

nummer

0227/08



RISE

1002

KIWA

## Bedömningsunderlag

Rapporter 1111480-001, 1111481-001, 1111482-001, 1111483-001, 1111484-001, 1111485-001, 1111486-001, 1111487-001, 1111488-001 och 1111489-001 från TTR

Rapporter 128707, K622 och 102/17 från KIWA.

Rapport 237143 från DTI.

Rapporter K-297163-18-Bs/st, K-279077-16-Ko/st och W-281436e-17-SI-Krü från Hy.

Rapport DW-5253BQ0577 från DVGW.

Rapporter 21194244\_001 och 21194245\_001 från TÜV Rheinland.

Rapport MO214/17 från TZW.

Rapport PLA-0619/21-1 från CEIS.

## Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att:

\* Kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.

\* Kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.

\* Avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-05-24.

## Giltighet

Giltigt till och med 2024-04-09.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric