

Kulventil AT 3634-



Produktinformation

Kulventiler av mässing, med avtappningsdon för avtappning/påfyllning, PN 40. Packbox av grafit. För användning i system med värmevatten, kylvatten eller luft.



Dimensionsområde (DN)	15 - 25
Tryckklass (PN)	40
Temperatur (°C)	0 - 150
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

För användning i system med värmevatten, kylvatten eller luft, där funktionerna avstängning och avluftning eller dränering önskas. Silikonfri.

PN40 (max 40bar upp till 95°C, max 25bar vid 150°C)

Fri från CE-märkning för DN≤32 (kat. enligt art. 4.3 direktiv 2014/68/EU, AFS 2016:1 paragraf 8)

AMA-text

PSB.1 Kulventiler

Kulventil med fullt genomlopp och uttag för avluftning eller dränering AT 3634, G ... Hus av mässing, avluftningsdon. PN40 (Max 40bar upp till 95°C, max 25 bar vid 150°C). Packbox av PTFE.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Märkning på produkt: Fabrikat och DN.

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Reach datum: 3/19/2026 10:34:00 AM


Reachnotering: Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
3634-15	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3634-20	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3634-25	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
2	Kula	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
3	Sätessringar	PTFE (polytetrafluoreten)
4	Packbox	PTFE (polytetrafluoreten)
5	Spak	Stål



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 25

Mått

DN	A	B	C	Nettovikt (kg)
15	55	53	91.5	0.301
20	63	57	91.5	0.386
25	73	65	126.5	0.579

Funktion och konstruktion

Avstängningsventilen har fullt genomlopp. Avtappningsventilen är försedd med uttag för avluftning eller dränering. AT 3634 är invändigt gängad.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Huvudmaterialkod: Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

Ingående material: Mässing, Stål, Övrigt

Ingående materialkod: Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

Materialnotering: Förkromad mässing.

Temperatur (°C): 0 - 150

Tryckklass (PN): 40

Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

ETIM klassning: EC011343 - Kulventil

BK04 kod: 20702 Kulventiler

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Se bruksanvisning. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se