

# Reglerventil AT 4800A, 4801A, 4802A, 4803A



# Produktinformation

2-vägs reglerventil. Kan beställas komplett med elektriskt 3 kN manöverdon. Matning 230V, 50Hz eller 24VDC

<b>Dimensionsområde (DN)</b>	15 - 400
<b>Tryckklass (PN)</b>	16 - 160
<b>Temperatur (°C)</b>	-60 - 530
<b>Huvudmaterial</b>	Gråjärn, Rostfritt stål, Stål, Segjärn

## Användningsområde

Vid reglering av temperatur, tryck, nivå eller flöde i ång-, hetvatten-, hetoljesystem. Tryck och temp. enligt DIN EN 1092.

## AMA-text

**PSD.312** Styrventiler för platsmonterat ställdon med differenstrycks-, reglerings- och flödesinjusteringsfunktion

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

**Produkten är CE-märkt**

**Märkning på produkt:** Fabrikat, DN, PN, material samt pil visande flödesriktningen, AT-nummer.

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 400

## Funktion och konstruktion

Enkelsätig reglerventil med axiell rörelse.  
Ventilkaraktäristik linjär, logaritmisk eller on-off.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Gråjärn, Rostfritt stål, Stål, Segjärn

**Huvudmaterialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571), Stål G17CrMo5-5 (1.7357), Gråjärn GJL-250 (GG25), Segjärn GJS-400-15 (GGG40)

**Ingående material:** Gråjärn, Rostfritt stål, Stål, Segjärn

**Ingående materialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571), Stål G17CrMo5-5 (1.7357), Gråjärn GJL-250 (GG25), Segjärn GJS-400-15 (GGG40)

**Temperatur (°C):** -60 - 530

**Tryckklass (PN):** 16 - 160

**Anslutning:** Flänsad EN1092, Flänsad ANSI B16.5, EN12627, svetsända

**IP klass:** IP65

## Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell  
Armaturflänsar borrade enligt PN16

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se