

# Skjutspjällventiler AT 2206-



# Produktinformation

Avstängningsventil för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar. Sättestätning i PTFE. Med icke stigande spindel.

<b>Dimensionsområde (DN)</b>	80 - 1200
<b>Tryckklass (PN)</b>	6 - 10
<b>Temperatur (°C)</b>	0 - 250
<b>Huvudmaterial</b>	Rostfritt stål

## Användningsområde

Avstängningsventil för media med hög fiberhalt, torra ämnen eller media med upp till 5% suspenderade partiklar.

- Avloppsvatten
- Bakvatten
- Pappersmassa
- Pellets
- Pulver
- Returpapper
- Slam
- Slurry

Sättestätning av PTFE lämpar sig för korrosiva applikationer. Klarar media med pH mellan 2 och 12. Ger inte ett komplett vattentätt skydd, uppskattat läckage om 0,5% av flödet.

Spjällblad i rostfritt stål 316 ger ett bättre korrosionsskydd och gör ventilen lämplig för användning i aggressiva media.

Möjlig att automatisera med manöverdon eller beställas med andra anpassningar. Kontakta gärna Armatec för en lösning anpassad enligt ert behov.

## AMA-text

### PSB.3 Skjutspjällsventiler

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU art 4.3

**Produkten är CE-märkt**

**Märkning på produkt:** Fabrikat, DN, PN, material, flödespil och seat-markering


## Energi/miljödeklaration

**Reach datum:** 3/3/2026 8:08:00 AM

**Reachnotering:** Produkten omfattas EJ av REACH

## Detaljförteckning


Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Rostfritt stål GX5CrNi19-10, A351 CF8 (1.4308)
2	Spjällblad	Syrafast stål AISI 316 (1.4401)
3	Sätetätning	PTFE (polytetrafluoreten)
4	Packbox	PTFE (polytetrafluoreten)



## Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 80 - 1200

DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400
A	50	50	50	60	60	70	70	96	100
B	92	92	102	102	119	119	119	290	290
C	333	373	406	458	578	679	779	906	1012
D	225	225	225	225	325	325	380	450	450
Nettovikt (kg)	9	11	13	17	29	40	53	93	126



## Funktion och konstruktion

Avstängningsventil med handratt och stigande spindel. Fullt genomlopp, ger lågt tryckfall och minimerar risken för igensättning. Homogent gjutet ventilhus eliminerar läckage till atmosfären och förhindrar skevdragning av spjället. Tät packbox genom glandspårets utformning med PTFE-impregnerad fläta. Ingjutna styrklackar i huset ökar spjällbladets anpressning mot mjuktätningen vid stängning. Utbyttbar mjuktätning och packbox-tätning.

Max  $\Delta P$ :

10bar för  $DN \leq 250$

6bar för  $300 \leq DN \leq 400$

4bar för  $450 \leq DN \leq 600$

3bar för  $700 \leq DN \leq 1200$

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Huvudmaterialkod:** Rostfritt stål GX5CrNi19-10, A351 CF8 (1.4308)

**Ingående material:** Rostfritt stål, Övrigt

**Ingående materialkod:** Rostfritt stål GX5CrNi19-10, A351 CF8 (1.4308), Syrafast stål AISI 316 (1.4401), PTFE (polytetrafluoreten)

**Temperatur (°C):** 0 - 250

**Tryckklass (PN):** 6 - 10

**Anslutning:** Flänsad EN1092

**ETIM klassning:** EC011462 - Skjutspjällsventil

**BK04 kod:** 20709 Skjutspjällventiler

**Produktens färg:** RAL 5015 - Himmelsblå

**Kommentar till färg:** Epoximålning

**ProductColourAndColourNote:** RAL 5015 - Himmelsblå. Epoximålning

DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400
KVS	496	910	1620	2110	3845	5400	8150	10790	14180

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Enkelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal

Monteras mellan flänsar.

Upp till 30% av det maximala arbetstrycket kan appliceras i motsatt riktning mot flödesmarkeringen.

För media med fasta partiklar i ett gravitationssystem installeras ventilen med flödespilen mot flödet.

Systemet skall rensas och avluftas med fullt öppen ventil före idrifttagning. Starta alltid systemet med stängd ventil.

-Efter 4-6 veckors drift ska flänsförbandet efterdras.

-Rattmanövrerade ventiler är försedda med smörjnippel och bör regelbundet smörjas med vattenfast fett.

-Packboxen kontrolleras och efterdras vid behov.

-Vid stängning ska spjällbladet gå mot ventilbotten, att därefter öka åtdragningskraften bidrar inte till ökad täthet utan kan skada bladet.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se