

# Kägelventil AT 1040CX



## Produktinformation

Kägelventil av rostfritt syrafast stål, med flänsar, PN 40. Med stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Packboxen är tryckavlastad med kägla i fullt öppet läge. Ventiler fr.o.m. DN 125 har som standard tryckavlastad kägla vilket även innebär att flödesriktningen är från motsatt håll, d.v.s uppifrån och ned. Som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetvatten. Kan fås med reglerkägla

<b>Dimensionsområde (DN)</b>	15 - 250
<b>Tryckklass (PN)</b>	40
<b>Temperatur (°C)</b>	-10 - 400
<b>Huvudmaterial</b>	Rostfritt stål

### Användningsområde

Som avstängningsventil för:

- ånga
- hetvatten
- kondensat

### AMA-text

**PSB.5** Kägelventiler och nålventiler

### Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

**Produkten är CE-märkt**

**Märkning på produkt:** Fabrikat, DN, PN, material samt pil visande flödesriktning.


### Energi/miljödeklaration

**Reach datum:** 12/3/2024 1:06:00 PM

**Reachnotering:** Produkten omfattas EJ av REACH

## Detaljförteckning


Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
2	Bygelblock	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
3	Säte	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
4	Kägla	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
5	Spindel	Syrafast stål AISI 316 (1.4401)



## Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 250

Artikelnummer	A	B	C	D	Nettovikt (kg)
1040CX15	130	185	140	95	4.5
1040CX20	150	185	140	105	5.5
1040CX25	160	220	160	115	7
1040CX32	180	220	160	140	8
1040CX50	230	255	180	165	13.5
1040CX65	290	300	225	185	19
1040CX80	310	335	250	200	27
1040CX80-16	310	335	250	200	27
1040CX100	350	370	300	235	40.5
1040CX100-16	350	370	300	220	40.5



## Funktion och konstruktion

Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor.  
Packboxen är tryckavlastad med kägla i fullt öppet läge.

Max arbetstryck och temperatur

35bar vid 200°C

28bar vid 300°C

21bar vid 400°C

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Huvudmaterialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

**Ingående material:** Rostfritt stål

**Ingående materialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4401), Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

**Temperatur (°C):** -10 - 400

**Temperatur noteringar:** DIN EN 1092 bestämmer det tillåtna drifttrycket i förhållande till temperaturen. Max 35bar vid 200°C, Max 28bar vid 300°C, Max 21bar vid 400°C

**Tryckklass (PN):** 40

**Anslutning:** Flänsad EN1092

**ETIM klassning:** EC010120 - Kägelventil

**ProductColourAndColourNote:** .

DN	15	20	25	32	50	65	80	100
KVS	4.8	7.3	9.6	17.8	40.1	70.1	111	172

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Enkelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Kan monteras i valfritt inbyggnadsläge. Undantag: nedåtriktad ratt

Systemet rensas före idrifttagande.

Ventiler DN15-100 har flödesriktning nedifrån och upp (underifrån kägeln).

Ventiler DN125-250 har motsatt flödesriktning, d.v.s. uppifrån och ned.

Flödesriktningen är dock alltid markerad med en pil på ventilluset.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se