

Slang OXY AT 5745-



Produktinformation

Diffusionstät slang NC-OXY. Uppfyller diffusionskraven enligt DIN4726. Innerslang av brombutyl och flätat ytterhölje av rostfritt stål AISI 304. Flexibel anslutnings slang avsedd för anslutning i värme och köldbärarsystem. Lagerförs i standardsortiment, men kan vid serietillverkning även fås i valfria längder och kundanpassade anslutningar. Arbetstemp.: -20°C till +90°C TLL = Slätände, för klämrings-, press- eller NC-koppling M = Utvändig gänga F = Invändig lekande mutter FC = Invändig lekande mutter 90° vinkel NC = NC koppling

Temperatur (°C)	-20 - 90
------------------------	----------

Användningsområde

Flexibel anslutnings slang avsedd för anslutning i värme och köldbärarsystem.

Funktion och konstruktion

Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.

Tekniska data

Huvudmaterial: Övrigt

Ingående material: Övrigt

Temperatur (°C): -20 - 90

ProductColourAndColourNote: .

Diffusionskrav

Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se