

Differenstryckmätare AT 1812A



Produktinformation

Utrustning för differenstryckmätning i blyfritt utförande över pumpgrupper, smutsfilter, stammar och kretsar. 2-, 3- eller 4-punktsmätning.

Dimensionsområde (DN)	10
Tryckklass (PN)	16
Temperatur (°C)	-10 - 150
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

För differenstryckmätning över pumpgrupper, smutsfilter, stammar och kretsar. 2-, 3- eller 4-punktsmätning.

AMA-text

UGC.31 *Mätare för tryck, rörmonterade, med analog visning av momentant värde

Differenstrycksmätarsats Armatec AT 1812A

Graderad 0-.... bar

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Ska inte CE märkas.

Märkning på produkt:


Energi/miljödeklaration

Reach datum: 3/3/2026 8:08:00 AM

Reachnotering: Produkten omfattas EJ av REACH

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Manometer	Övrigt
2	Kontrollmanomerventil	Mässing
3	Anslutningsstycke	Mässing (CuZn38As) (CW511L)
4	Korsrör med kopplingar	Mässing (CuZn38As) (CW511L)
5	Kulventil	Mässing (CuZn38As) (CW511L)



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10

Mått

DN	A	B	Nettovikt (kg)
10	85	145	0.5
			1.5

Funktion och konstruktion

AT 1812A levereras som en enhet anpassad för tvåpunktsmätning, trepunktsmätning (3P) genom en extra kulventil med koppling samt fyrapunktsmätning (4P) med dubbla korsrör. Normalt är en av ventilererna öppen, varvid arbetstryck kan avläsas. Vid differenstryckmätning stängs ventilen på lågtryckssidan och trycket avläses. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas, varefter trycket avläses. Tryckdifferensen är skillnaden mellan avläst hög- och lågtryck. Satserna finns med graderingar 0-2,5, 0-4, 0-10 och 0-16 bar. Manometer noggrannhetsklass 1,0. Satserna finns också utan manometer där valfri lämplig manometer kan monteras.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing, Övrigt

Ingående materialkod: PTFE (polytetrafluoreten)

Temperatur (°C): -10 - 150

Temperatur noteringar: Tryckmätaren +60 °C

Tryckklass (PN): 16

Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

ETIM klassning: EC011167 - Differenstryckmätare

BK04 kod: 20715 Temperatur och tryckmätare

ProductColourAndColourNote: .

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Tryckmätarsatsen ska monteras så att god avläsning av tryckmätaren erhålles. Anslutningen mellan kulventilerna och korsröret bör tätas på lämpligt vis för att undvika läckage. Det är också viktigt, särskilt på lägre tryckområden, att satsen

monteras så att tryckmätaren sitter vertikalt med tappen nedåt.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se