

In- och utloppsbackventil AT 1168CI



resideo

Produktinformation

Reservdelar till 1168C och 1168CM. Observera att det finns ett kit för inlopp och ett kit för utlopp. För komplett sats välj en av varje till passande dimension.

Dimensionsområde (DN)	15 - 50
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Plaster

Användningsområde

Underhåll och reparation.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 4/14/2026 12:00:00 AM

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 50

Funktion och konstruktion

Passar respektive dimension. Observera att det finns ett kit för inlopp och ett kit för utlopp. För komplett sats välj en av varje till passande dimension.

Tekniska data

Huvudmaterial: Plaster

Ingående material: Plaster, Gummi

Temperatur (°C): 0 - 65

Kommentar till färg: Vit-svart

ProductColourAndColourNote: . Vit-svart

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad

Enligt instruktion.

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se