

# Följekärl 8340-EF



# Produktinformation

Följekärl till 8340E (8340-)

Dimensionsområde (liter)	200 - 5000
Tryckklass (PN)	6
Temperatur (°C)	-10 - 70
Huvudmaterial	Stål

## Användningsområde

Följekärl till 8340E. Används primärt där det finns behov av två eller flera kärl med anledning av tex vid platsbrist. Exempelvis kan två 1000ls kärl eller fyra 500ls kärl ersätta ett 2000ls kärl.

## AMA-text

**PLC.41** Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), PED 2014/68/EU

**Produkten är CE-märkt**

**Märkning på produkt:** Uppgifter om volym, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på utrustningens märkskylt.

## Energi/miljödeklaration

**Reach datum:** 4/16/2026 12:32:00 PM

## Detaljförteckning


Pos	1	2	3
Komponent	Tryckkärl	Bälg	Anslutning
Material	Stål	Butyl	Mässing

## Mått och vikt

Dimensionsområde (liter): 200 - 5000

## Mått

Artikelnummer	A	B	Nettovikt (kg)
8340EF300	634	1357	63
8340EF500	740	1564	80
8340EF600	740	1807	94
8340EF800	740	2272	110
8340EF1000	740	2737	156
8340EF1500	1200	2127	320
8340EF2000	1200	2587	400



## Funktion och konstruktion

Följekärl

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Stål

**Ingående material:** Stål

**Temperatur (°C):** -10 - 70

**Tryckklass (PN):** 6

**Anslutning:** Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**Produktens färg:** RAL 7040 - Fönstergrå

**Kommentar till färg:** Slitstark epoxihartsbeläggning

**ProductColourAndColourNote:** RAL 7040 - Fönstergrå. Slitstark epoxihartsbeläggning

## Teknisk data

Artikelnummer	Volym (l)	Utförande	Ansl. 1	Ansl. 1 - spec.
8340EF300	300	Följekärl	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1
8340EF500	500	Följekärl	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1
8340EF600	600	Följekärl	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1
8340EF800	800	Följekärl	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1
8340EF1000	1000	Följekärl	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1
8340EF1500	1500	Följekärl	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1
8340EF2000	2000	Följekärl	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1

### Installation och underhåll

Se bruksanvisning. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.

Vid köp av följekärl/sekundärkärl så ingår leverans av nödvändig utrustning för vätskeanslutning till primärkärl.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se