

Innløps- og utløpsventil AT 1168CI



resideo

Produktinformasjon

Reservedeler til 1168C og 1168CM. Vær oppmerksom på at det finnes ett sett for innløp og ett sett for utløp. Velg ett av hvert for å få et komplett sett som passer til dimensjonen.

Dimensjonsområde (DN)	15 - 50
Temperatur (°C)	0 - 65
Hovedmateriale	Plast

Bruksområde

Vedlikehold og reparasjon.

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Energi/miljødeklarasjon

REACH dato: 4/14/2026 12:00:00 AM

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 15 - 50

Funksjon og design

Passer til de respektive dimensjonene. Vær oppmerksom på at det finnes ett sett for innløp og ett sett for utløp. Velg ett av hvert for å få et komplett sett som passer til den aktuelle dimensjonen.

Tekniske data

Hovedmateriale: Plast

Inngående materialer: Plast, Gummi

Temperatur (°C): 0 - 65

ProductColourAndColourNote: .

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: En-veis

I henhold til instruksjonene.

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no