

# Tyhjiökaasunpoistaja Servitec basic



reflex

# Tuotetiedot

Reflex Servitec -alipaineilmanpoistin automaattitäytöllä.

<b>PN</b>	8 - 10
<b>Lämpötila (°C)</b>	0 - 90
<b>Materiaali pääosin</b>	Muovi

## Käyttöalue

Vesi- tai glycoliverkoston kaasunpoiston tarkoitettu alipaineilmanpoistin,

## AMA-teksti

**PSF.1421 Alipainepoistimet.**

## Laadunvarmistus

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

## Toiminta ja rakenne

Reflex Servitec-alipaineilmanpoistin eli tyhjiökaasunpoistaja toimii tarkasti ja tehokkaasti poistaen ilman verkostosta nopeasti alipaineella. Koneessa on vakiona automaattitäyttö, jolloin järjestelmään saadaan täyttövaiheessa kuplatonta vettä eli nesteen kokonaiskaasupitoisuus laskee lähes nolnaan.

Reflex Servitec on vesi- tai glykoliverkoston kaasunpoistoon tarkoitettu alipaineilmanpoistin. Se mittaa ja säättää nesteen virtausta portaattomasti ja optimoi ilmanpoistotehoa verkoston paineesta ja viskositeetistä riippumatta. Neste palaa järjestelmään lähes kaasuttomassa olomuodossa. Alipaineilmanpoistimet parantavat putkiston toimintaa, säästävät putkistoa ja parantavat lämmönsiirtoa.

## Tekniset tiedot

**Materiaali pääosin:** Muovi

**Saapuvat materiaalit:** Messinki, Muovi

**Lämpötila (°C):** 0 - 90

**PN:** 8 - 10

**ETIM-luokitus:** EC010572 - Kaasunpoisto, lämmitysjärjestelmät

**ProductColourAndColourNote:** .

Artikkelinumero	Suoritustapa	Virtalähde	Pienimmän käyttöpaineen enimmäisasetus "PO"	Toimittajan viitenumero
8080A35		230VAC		8831100

## Asennus ja huolto


**Mahdollinen asennusasento:** Vaakasuora

Katso käyttöohjeet

# Get into the flow

Vahvan asiantuntemuksemme ansiosta tarjoamme virtaustekniikan ratkaisuja,  
jotka täyttävät tämän päivän vaatimukset jāvastaavat huomisen tarpeisiin.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

finland@armatec.com || [www.armatec.fi](http://www.armatec.fi)