

# TacoFlow3 Max Pro sirkulasjonspumpe



# Produktinformasjon

Våtrotor sirkulasjonspumpe

<b>Temperatur (°C)</b>	0 - 40
<b>Hovedmateriale</b>	Støpejern

## Bruksområde

TacoFlow3 MAX sirkulasjonspumper benyttes i varmeanlegg

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 40 - 50

## Funksjon og design

Sirkulasjonspumpene er konstruert som «våtrotorer», da motorens roterende deler befinner seg i det transporterte mediet. Dermed er smøringen av motoren og de roterende delene garantert. Sirkulasjonspumpen er utstyrt med et antiblokkeringsvern, da pumpehodeskruen til manuell deblokkering ikke finnes på høyeffektpumpene. De er også utstyrt med en automatisk ventilasjonsfunksjon, som registrerer og viser luften i pumpen.

## Tekniske data

**Kapasitet (m<sup>3</sup>/h):** 1 - 9

**Head (m):** 8 - 1

**Hovedmateriale:** Støpejern

**Hovedmaterialets kode:** Støpejern GJL-200 (GG20)

**Inngående materialer:** Plast, Annet

**Temperatur (°C):** 0 - 40

**Temperatur-notater:** Omgivelsestemperatur er 0-40°C

Temperatur på væske:

Ved 30°C omgivelser: 30-100°C

Ved 40°C omgivelser: 40-70°C

**Trykkklasse (PN):** 1 - 10

**ProductColourAndColourNote:** .

## Installasjon og vedlikehold

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Se installasjonsveiledning

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no