



Produktinformasjon

Komplett sett for montering av ekspansjonskar med halvmembran opp til 25 liter størrelse.

Dimensjonsområde (liter)	8 - 25
Trykkklasse (PN)	2.5 - 4
Temperatur (°C)	4 - 80
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Konsollen benyttes for å montere ekspansjonskar opp til 25 liter til varmeanlegg. Konsollen må ikke benyttes på tappevannssystemer, da konsollen er av stål.

AMA-tekst

Sikkerhetsventil type 1915

PSG.11 Sikkerhetsventiler i væskesystemer

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 8 - 25

Funksjon og design

Konsollen inneholder selve konsollen, manometer, sikkerhetsventil, luftepotte og serviceventil. Serviceventilen gjør det enkelt å foreta regelmessig service på ekspansjonskaret.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Inngående materialer: Messing

Temperatur (°C): 4 - 80

Temperatur-notater: Ekspansjonskar skal normalt ikke utsettes for høyere temperaturer enn 70°C (konsollen tåler dette fint).

Trykkklasse (PN): 2.5 - 4

Forbindelse/Tilkobling: Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal

Mulige monteringsposisjonsnotater: Konsollen monteres på vertikal vegg

Hovedkonsollen monteres på vegg med egnede skruefester avhengig av veggens struktur.

Alle komponenter kommer i felles eske. Alt medfølgende tilbehør monteres til hoved-enheten ved bruk av gjengetape/hamp.

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001