

Monteringsinstruktion för Armatecs installations slangar

För att produkten skall fungera utan tillbud och att produktens pålitlighet garanteras är det viktigt att följa anvisningarna nedan.

Avsteg från anvisningarna kan orsaka onödiga problem och därigenom kan Armatec inte ta ansvar för konsekvenserna av felaktigt installerade slangar.

- Innan montering kontrollera att det inte finns några synliga skador på slangens ändhylsor och att ändhylsorna är pressade.
- Välj rätt modell utifrån den planerade installationen.
- Säkerställ att när packning används att den är i rätt läge.
- Säkerställ att slangens egenskaper i form av tryck, temperatur och vätska är tillräckligt för avsedd installation.
- Använd aldrig en för kort slang, rätt längd innebär enklare montering och längre livslängd på slangens ändhylsor.
- Slangar med slätändar kan användas tillsammans med klämringskopplingar eller presskopplingar, stödhylsa behöver inte användas.
- Slangen bör installeras med så få böjningar som möjligt.
- Slangen skall monteras helt synligt och de får ej monteras genom en vägg.
- Installera inte slangens ändhylsor med spänningar, skarpa böjningar eller vridning, det påverkar slangens egenskaper.
- Undvik kontakt med aggressiva kemikalier och rengöringsmedel, dessa kan påverka slangens ändhylsor negativt.

Exempel på korrekt installation



Exempel på felaktig installation

