

# NC-kopplingar AT 5153-



## Produktinformation

Kopplingar för hårda, halvhårda och mjuka kopparrör samt för PEX-rör (med stödhylsa). Kopplingarna kan användas i alla vattenburna system och kan ses som ett alternativ till klämrings-, press- eller lödkopplingar. Alla kopplingar är tillverkade i avzinkningshärdig mässing. Arbetstemperatur: -20°C till +120°C Max arbetstryck KOPPARRÖR: 20 bar vid 25°C 10 bar vid 90°C Max arbetstryck PEX-RÖR: 12 bar vid 25°C 5 bar vid 90°C

Temperatur (°C)	0 - 1
Huvudmaterial	Övrigt

### Användningsområde

Vi erbjuder modern kylteknik som sparar energi och skapar bättre inomhusklimat. Vårt sortiment består av noga utvalda fläktar och motorer, kompressorer och aggregat samt övriga komponenter för kyla.

## Funktion och konstruktion

Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Övrigt

**Ingående material:** Övrigt

**Temperatur (°C):** 0 - 1

## Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se