



Produktinformasjon

Sekundært kar til AT8340E

Dimensjonsområde (liter)	200 - 5000
Trykkklasse (PN)	6
Temperatur (°C)	-10 - 70
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Sekundært kar til AT8340E. Benyttes primært der det er behov for to eller flere kar på grunn av for eksempel plassmangel. For eksempel kan to 1000l beholdere eller fire 500l beholdere erstatte en 2000l beholder.

AMA-tekst

PLC.41 Lukkede ekspansjonstanker med separate rom for væske og gass

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) , PED 2014/68/EU

Produktmerking: Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

Pos
Komponent
Materiale

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 200 - 5000

Funksjon og design

Sekundært kar

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål
Inngående materialer: Stål
Temperatur (°C): -10 - 70
Trykkklasse (PN): 6
Forbindelse/Tilkobling: Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)
Produktfarge: RAL 7040 - Vindu grå

Varenummer	Volum (L)	Utførelse	Tilkobling 1	Tilkobling 1 - Spes.
110420	200	Skundærkar	Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)	1
110421	300	Skundærkar	Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)	1
110422	400	Skundærkar	Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)	1
110423	500	Skundærkar	Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)	1
110424	600	Skundærkar	Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)	1
110425	800	Skundærkar	Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)	1
110431	5000	Skundærkar	Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)	1

Installasjon og vedlikehold

Se brukerveiledning

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001