



Produktinformasjon

Sekundært kar til AT8300E

Dimensjonsområde (liter)	200 - 5000
Trykkklasse (PN)	6 - 10
Temperatur (°C)	0 - 70
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Sekundært kar til AT8300E. Benyttes primært der det er behov for to eller flere kar på grunn av for eksempel plassmangel. For eksempel kan to 1000l beholdere eller fire 500l beholdere erstatte en 2000l beholder.

AMA-tekst

PLC.41 Lukkede ekspansjonstanker med separate rom for væske og gass

Kvalitetssikring

Produktmerking: Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

Liste over detaljer

Pos	1	2	3
Komponent	Beholdere	Blåsebelg	Tilkobling
Materiale	Stål	Butyl	Messing

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 200 - 5000

Funksjon og design

Sekundært kar

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål
Inngående materialer: Stål
Temperatur (°C): 0 - 70
Trykkklasse (PN): 6 - 10
Forbindelse/Tilkobling: Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP), Flenset DIN-EN1092
ETIM klassifisering: EC010571 - Trykkekspansjonskar
BK04-kode: 20003 Expansionskärl och system
Produktfarge: RAL 7040 - Vindu grå

Tekniske data

enummer	110448	110449	110451	110452	110453	110450
relse/Type	Ekspansjonssystem	Ekspansjonssystem	Ekspansjonssystem	Ekspansjonssystem	Ekspansjonssystem	
bling 1 - s.	1	1	1	1	1	1
m (L)	200	300	500	600	800	
	6	6	6	6	6	

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal
Se brukerveiledning

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001