

# Kulventil AT 3634-



# Produktinformation

Kulventiler av mässing, med avtappningsdon för avtappning/påfyllning, PN 40. Packbox av grafit. För användning i system med värmevatten, kylvatten eller luft.



<b>Dimensionsområde (DN)</b>	15 - 25
<b>Tryckklass (PN)</b>	40
<b>Temperatur (°C)</b>	0 - 150
<b>Huvudmaterial</b>	Mässing

## Användningsområde

För användning i system med värmevatten, kylvatten eller luft, där funktionerna avstängning och avluftning eller dränering önskas. Silikonfri.

PN40 (max 40bar upp till 95°C, max 25bar vid 150°C)

Fri från CE-märkning för DN≤32 (kat. enligt art. 4.3 direktiv 2014/68/EU, AFS 2016:1 paragraf 8)

## AMA-text

### PSB.1 Kulventiler

Kulventil med fullt genomlopp och uttag för avluftning eller dränering AT 3634, G ... Hus av mässing, avluftningsdon. PN40 (Max 40bar upp till 95°C, max 25 bar vid 150°C). Packbox av PTFE.

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

**Märkning på produkt:** Fabrikat och DN.

## Energi/miljödeklaration

### Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

**Reach datum:** 3/19/2026 10:34:00 AM


**Reachnotering:** Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

## Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
3634-15	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3634-20	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3634-25	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91

## Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
2	Kula	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
3	Sätessringar	PTFE (polytetrafluoreten)
4	Packbox	PTFE (polytetrafluoreten)
5	Spak	Stål



## Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 25

### Mått

DN	A	B	C	Nettovikt (kg)
15	55	53	91.5	0.301
20	63	57	91.5	0.386
25	73	65	126.5	0.579

## Funktion och konstruktion

Avstängningsventilen har fullt genomlopp. Avtappningsventilen är försedd med uttag för avluftning eller dränering. AT 3634 är invändigt gängad.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Huvudmaterialkod:** Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

**Ingående material:** Mässing, Stål, Övrigt

**Ingående materialkod:** Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

**Materialnotering:** Förokromad mässing.

**Temperatur (°C):** 0 - 150

**Tryckklass (PN):** 40

**Anslutning:** Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**ETIM klassning:** EC011343 - Kulventil

**BK04 kod:** 20702 Kulventiler

**Kommentar till färg:** Silver

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Dubbelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Se bruksanvisning. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se