




Produktinformation

Fjäderbelastad ringbackventil av mässing för varierande applikationer, för inspanning mellan flänsar. Mjuktätande eller metalliskt tätande.

Dimensionsområde (DN)	15 - 100
Tryckklass (PN)	6 - 16
Temperatur (°C)	-10 - 450
Huvudmaterial	Mässing



Användningsområde

Ringbackventiler är lämpliga för varierande applikationer och fluider. AT 1171 används till t. ex. värmevatten och kylsystem. Ringbackventiler är ej lämpliga vid flöde med hög pulseringsfrekvens, t. ex. i samband med kolvump eller kolvkompressor.

AMA-text

PSE.31 Backventiler i vätskesystem

Ringbackventil AT1171..., DN... med hus av mässing samt kägelpatta och fjäder av rostfritt stål. För inspänning mellan flänsar.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Produkten är CE-märkt

Endast fluidgrupp 2.

Provning sker enligt EN12266.

Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN, material, eventuell mjuktätning och flödespil.

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Undviks

BVB ID: 50066

SundaHus: C-

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH


Reachnotering: Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
1171-15	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171-20	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171-25	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171-32	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171-40	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171-50	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171-65	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171-80	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171-100	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171E32	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171E40	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171E50	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171E65	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171E80	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171E100	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f
1171N50	ffff59e3-e6a9-48d3-b5fb-bd754288119f

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
2	Kägelplatta	Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
3	Fjäder	Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571)
4	Centreringsring	



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 100

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	16	19	22	28	31.5	40	46	50	60
B	51	61	71	82	92	108	127	142	162
B1	43	53	64	76	86	96	116	132	152

Mått i mm, vikt i kg.


Funktion och konstruktion

Backventilen är fjäderbelastad vilket gör att stängning sker innan mediaströmmen vänder. Detta ger en snabbare stängning och minskar risken för tryckslag.

Lämplig storlek kan väljas med hjälp av tryckfallsdiagrammet. På den krökta delen av linjen är ventilen inte helt öppen och kan vara instabil (mindre dimension bör väljas). På den raka delen är ventilen fullt öppen och arbetar stabilt.

Maximalt arbetstryck (bar) vid olika temperaturer enligt DIN EN 12516:

- 16 bar vid -20°C
- 16 bar vid -10°C
- 16 bar vid +20°C
- 16 bar vid +100°C
- 14 bar vid +200°C
- 13 bar vid +250°C



Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Huvudmaterialkod: Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

Ingående material: Mässing

Ingående materialkod: Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

Temperatur (°C): -10 - 450

Tryckklass (PN): 6 - 16

Anslutning: Flänsad EN1092

ETIM klassning: EC010596 - Backventil för inspänning

BK04 kod: 20711 Backventiler

MagiCAD länk: <https://redir.magicloud.com/product/3fa6a3ee-2f2b-474d-acc1-123ef9dbefde>

Kvs-värden för olika dimensioner

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
KVS	4	7.5	10	18	27	40	69	90	150

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Möjlig montageposition notering: Vertikalt montage endast möjligt vid stigande flöde.

- Backventilerna är underhållsfria.
- Bör ej placeras för nära pumpar och rörböjar. Se rekommenderade minsta avstånd i bruksanvisningen.
- Ringbackventilerna skall monteras mellan rörflänsar enligt EN 1092-1, form B1.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001