

MANOMETER Q 200A



Q 200A

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Robust tryckmätare för industriellt bruk.
Lämpar sig utmärkt för t ex fjärrvärmeverk,
panncentraler och rörsystem.

DIMENSIONER

Ø = 100 mm.

MÄTNOGGRANNHET

Klass 1,0

ANSLUTNINGAR

3/8" G tapp nedåt i mässing
1/2" G tapp nedåt i mässing

HUSET

I aluminium med svartlackerad kapsel i stålplåt.
Verk helt i mässing.

TILLBEHÖR

Manometer- och kontrollmanometerkranar +
vattensäckrör, se blad G1 + G2.

GRADERING

Q 200A-1	0-2,5 bar/Kpa	=RSK 511 31 13
Q 200A-2	0-4 bar/Kpa	=RSK 511 31 21
Q 200A-3	0-6 bar/Kpa	=RSK 533 29 74
Q 200A-4	0-10 bar/Mpa	=RSK 533 29 75
Q 200A-5	0-16 bar/Mpa	=RSK 533 29 76
Q 200A-6	0-25 bar/Mpa	=RSK 533 29 77
Q 200A-8	0-40 bar/Mpa	=RSK 511 31 70

Även andra områden -1 till 200 bar.

ALTERNATIVA MODELLER

Q 200A Ø = 100 mm. Anslutning nedåt 3/8" G alt. 1/2" G
Q 200B Ø = 63 mm. Anslutning nedåt 1/4" G
Q 200C Ø = 160 mm. Anslutning nedåt 3/8" G alt. 1/2" G
Q 200D Ø = 63 mm. Anslutning bakåt 1/4" G
Q 200E Ø = 100 mm. Anslutning bakåt 3/8" G alt. 1/2" G

Alla modeller finns även med glycerinfyllning
samt i rostfritt syrafast stål.