



Produktinformation

Kulventiler i avzinkningshärdig mässing. Med fullt genomlopp. Slätändar för anslutning av presskopplingar. Gjuten hög spindelhals och stålhandtag. För varmt och kallt vatten och köldbärarsystem. För luft, neutrala gaser och brännbara vätskor, max arbetstryck 16 PN. Packbox av grafit.

Dimensionsområde (DN)	10 - 50
Tryckklass (PN)	16
Temperatur (°C)	-30 - 110
Huvudmaterial	Mässing



Användningsområde

Avstängningsventil avsedd att monteras i rörsystem av förzinkat stål, koppar eller rostfritt, där presskopplingar används.
För varmt och kallt vatten och köldbärarsystem, -30°C till +110°C, PN 16.
För luft, neutrala gaser och brännbara vätskor, max arbetstryck PN 16.
Silikonfri.

AMA-text

PSB.1 Kulventiler

Kulventil i avzinkningshårdig metall AT 3616. Med fullt genomlopp. Slätändar för anslutning av presskopplingar, gjuten hög spindelhals och stålhandtag. PN 16. Packbox i grafit och tefloniserad kula.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Märkning på produkt: Fabrikat och DN.

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Undviks

BVB ID: 43125

SundaHus: C-

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Reach datum: 9/23/2024 11:58:00 AM

Reachnotering: Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
3616-12	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3616-15	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3616-18	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3616-22	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3616-28	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3616-35	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3616-42	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3616-54	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 50

Funktion och konstruktion

Ventilen har bygglängd enligt SS 1129.

Anslutningsändarna har kon-/sfärkoppling enligt SMS 3269.

AT 3616 har hög spindelhals och är lämplig vid montage där ventilen skall överisoleras.

AT 3616 DN 40 och DN 50 är försedda med långsamtstängande handtag.

Ventilerna har fullt genomlopp, samt är försedda med efterdragbar packbox.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing, Stål, Övrigt

Temperatur (°C): -30 - 110

Tryckklass (PN): 16

Anslutning: Presskoppling

ETIM klassning: EC011343 - Kulventil

BK04 kod: 20702 Kulventiler

MagiCAD länk: <https://redir.magicad.cloud/product/55fc25c7-3ec7-4649-85c4-42cbbca995b1>

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Gångorna och tätningstorna på ventilen bör smörjas med pasta, för att underlätta monteringen. Tänk på att använda rörtången som en skiftnyckel, så att inte kopplingsmuttern kläms ihop och därigenom kärvar. Kläm aldrig med rörtång eller skruvstöd över

ventilhuset. Då ventilen fixeras skall alltid befintligt mothåll användas. Efterdragning av packboxen kan vara erforderligt för luft- och gassystem då provtrycket överstiger 6 bar. För bästa funktion skall ventilen manövreras minst 2 ggr/år.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001