



## Produktinformation

Magnetventil för styrning av till och frånluft till pneumatiska manöverdon

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Tryckklass (PN) | - 10                                                     |
| Temperatur (°C) | -10 - 60                                                 |
| Huvudmaterial   | Aluminium                                                |
| Utförande       | Pneumatiskt enkelverkande,<br>Pneumatiskt dubbelverkande |


## Användningsområde

Armaterc FLEX magnetventil för styrning av till och frånluft kan användas till pneumatiska manöverdon med NAMUR, t.ex. AT3830/3831/3840/3841.

## Mått

DN

Se sprängskiss



## Funktion und konstruktion

Ventilen är tillverkad av aluminium och utrustad med en manuell testskruv för användning vid uppstart eller spänningssvikt. Ventilen levereras som standard med kombinerade strypskruvar/juddämpare, 6 mm slanganslutning och LED lampa på spolen.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Aluminium

**Huvudmaterialkod:** Aluminium (P40)

**Ingående material:** Aluminium, Plaster

**Ingående materialkod:** Aluminium (P40)

**Temperatur (°C):** -10 - 60

**Tryckklass (PN): - 10**

**IP klass:** IP65

## Installation och underhåll

Enligt instruktion på respektive manöverdon.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001