


# Lödd värmeväxlare AT 8460CB110



# Produktinformation

Alfa Laval hellödd värmeväxlare CB110 med rostfria plattor. Val av lämplig värmeväxlare sker efter objektanpassad dimensionering. För dimensioneringshjälp kontakta Armatec eller dimensionera själv med hjälp av [ALFA LAVAL PRODUCT GUIDE](<https://shop.alfalaval.com/sv-se/?affiliate=7a62945018be4253>)



Temperatur (°C)	-196 - 225
Huvudmaterial	Rostfritt stål

## Användningsområde

Lödd plattvärmeväxlare avsedd för värmning och kylning av olika fluider t.ex. vatten, glykol, ethanol m.m.

## AMA-text

### PJB \*Värmeväxlare

Lödd plattvärmeväxlare med syrafast stål EN 1.4401 i överföringsyta enligt SS-EN 10088-2.

Värmeväxlare fabrikat Alfa LavaltypCB110-XX, I standardutförande.

Tillval:

Isolering bestående av demonterbar 30 mm freonfritt polyuretanskum med ytbeklädnad av oöm blå ABS-plast.

Termisk konduktivitet 0,031 w/mK.

Max temperatur 130°C. Brandklass: Klass F, DIN 4102 B3

Kopplingar för svetsning

Kopplingar för lödning

Golvstativ

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Värmeväxlare tillverkas under egenkontroll i enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU, AFS 2017:3, EN 13445:2009.

**Märkning på produkt:** Uppgifter om typgranskningsnummer, tillverkningsnummer, beteckning, drifttryck, drifttemperatur, Effekt, tryckfall, och volymer anges på värmeväxlarens märkskylt.

## Energi/miljödeklaration

**Byggvarubedömning:** Accepteras

BVB ID: 83320

lör	16	20	24	30	38	46	54	64	76	90	120	
	56	66.2	76.4	91.8	112.3	132.8	153.2	178.8	209.6	245.4	322.2	
	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	
	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	
ovikt	14	15.3	16.6	18.5	21.4	24	26.6	29.8	33.7	38.2	47.9	0

## Funktion och konstruktion

Lodet tätar och håller samman plattorna vid kontaktpunkterna, vilket säkerställer bästa möjliga värmeöverföring och hållfasthet. Med hjälp av avancerad konstruktionsteknik och omfattande kontroller garanteras högsta prestanda och längsta möjliga livslängd.

Olika tryckklassningar finns för olika behov.

Baserat på standardkomponenter och ett modulärt koncept, är varje enhet skräddarsydd för att möta de specifika kraven för varje enskild anläggning.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Huvudmaterialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

**Ingående material:** Koppar, Rostfritt stål

**Ingående materialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

**Temperatur (°C):** -196 - 225

**Anslutning:** Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**BIM länk:** <https://www.bimobject.com/sv/alfa-laval/product/cb110>

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Motströms

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Installationen måste förses med utrustning som skyddar växlaren mot tryck och temperaturer utanför de godkända min- och maxvärdena på märkskylten.

För bästa möjliga värmeöverföringskapacitet ska växlaren anslutas så att medierna flyter genom växlaren i motsatta riktningar (i motflöde).

I ett styvt rörsystem kan små växlare (med vikt på 1-6 kg) hängas upp direkt i rören.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Get into the flow with Armatec.



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no