



Produktinformation

Ventilsats innehållandes ventiltrör, högeffektiv avluftare, manometerventil, avstängning- och avtappningsventil. Passar kärl AT 8321E2-1000 liter. Lägg till erforderlig säkerhetsventil samt manometer enligt bild för komplett ventilsats.

Dimensionsområde (liter)	2 - 1000
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	-10 - 70
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Ventilsats och ventiltrör med högeffektiv avluftare för enkel installation av expansionskärl AT 8321E.

AMA-text

PSF.1412 Automatiska luftavledare

Kvalitetssäkring


Se respektive produkts enskilda produktblad för mer information.

Märkning på produkt - Kulventil AT 3640-: Fabrikat och DN.

Märkning på produkt - Toppavluftare AT 8050B: Är märkt med dimension, max. drifttryck, max drifttemperatur, artikelnummer samt tillverkarens namn.

Kulventil AT 3640- Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
2	Kula	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
3	Sätesringar	PTFE (polytetrafluoreten)
4	Packbox	PTFE (polytetrafluoreten)
5	Spak	Stål



Toppavluftare AT 8050B Detaljförteckning


Pos	Komponent	Material
1	Flottörhus och överdel	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
2	Flottör	Plaster
3	Avledningsmekanism, läcksäker	Mässing (CuZn39Pb3) (CW614N) (2.0401)

Mått och vikt

Dimensionsområde (liter): 2 - 1000

8374A

Artikelnummer	A	B	C	Nettovikt (kg)
8374A2-25L	285		42.4	5
8374A50-100L	500	730	42.4	5
8374A200-500L	500	730	42.4	5
8374A600-1000L	500	730	42.4	5



Funktion och konstruktion

Ventilsats innehållandes väggkonsol, högeffektiv avluftare, manometerventil, avstängning- och dräneringsventil. Komplettera med lämplig säkerhetsventil AT 8310A (DN20) samt manometer AT 8305A eller AT 8306C (DN10). Passar expansionskärl AT 8321E. 8374A2-25L är för väggmontage.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål

Ingående material: Mässing, Stål, Övrigt

Temperatur (°C): -10 - 70

Tryckklass (PN): 10

ETIM klassning: EC011298 Anslutning för värmegenerator

Kulventil AT 3640- Teknisk data

Artikelnummer	KVS	Ansl. 1	Ansl. 1 - spec.	Ansl. 2	Ansl. 2 - spec.
3640-10	5.8	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/8	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/8
3640-15	15.7	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1/2	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1/2
3640-20	30.8	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/4	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/4
3640-25	49.3	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1
3640-32	79	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/4	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/4
3640-40	125.3	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/2	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/2
3640-50	224.2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad

Se respektive produktblad för de ingående komponenterna i ventilsatsen, annars kontakta Armatec. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001